

50313006

Isolatore esagonale, altezza 30 M6 femmina-femmina



Strong points

- Materiali isolanti
- Robustezza del prodotto
- Adattabilità

General characteristics

- Poliestere senza alogeni.
- Autoestinguibilità UL94 VO.
- Verniciatura rossa RAL 3002.
- Temperatura d'impiego da -40°C a +130°C.
- Temperatura di deformazione sotto carico (ASTM D643): > 200°C.
- Costante dielettrica (ASTM D150): 4/5.
- Resistenza all'arco (ASTM D495): > 180 s.
- Assorbimento d'acqua (ASTM D570):

Compliance with standards

- IEC 61439-1
- IEC 60865-1

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/50313006>

I supporti barre isolati sono per sistemi di barre in rame o in alluminio e sono testati per garantirne la tenuta sicura durante un cortocircuito.

Caratteristiche tecniche

Diametro	M6
Altezza	30
Tensione nominale	1000 Vac
Tipo	Hexagonal

Classificazione

UNSPSC	39121321
Classe ETIM	EC001166
IGCC	4462

Commercio

Validity starting date prod	2003-11-26
Paese d'origine	IN
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.03
Larghezza dell'unità di prodotto	0.033
Profondità dell'unità di prodotto	0.033
Peso	0.042

ETIM - Electrical characteristics

Numero di poli	1
----------------	---

Logistics

GTIN/EAN	3596031723898
Customs number	8546901000
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.042
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.035
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.04
Profondità dell'unità di imballaggio	0.03

Norme

Conformità alle norme	IEC
-----------------------	-----