

50313506

Isolatore esagonale, altezza 35 M6 femmina-femmina



Strong points

- Materiali isolanti
- Robustezza del prodotto
- Adattabilità

General characteristics

- Poliestere senza alogeni.
- Autoestinguibilità UL94 VO.
- Verniciatura rossa RAL 3002.
- Temperatura d'impiego da -40°C a +130°C.
- Temperatura di deformazione sotto carico (ASTM D643): > 200°C.
- Costante dielettrica (ASTM D150): 4/5.
- Resistenza all'arco (ASTM D495): > 180 s.
- Assorbimento d'acqua (ASTM D570):

Compliance with standards

- IEC 61439-1
- IEC 60865-1

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/50313506>

I supporti barre isolati sono per sistemi di barre in rame o in alluminio e sono testati per garantirne la tenuta sicura durante un cortocircuito.

Caratteristiche tecniche	
Diametro	M6
Altezza	35
Tensione nominale	1400 Vac
Tipo	Hexagonal
Classificazione	
UNSPSC	39121321
Classe ETIM	EC001166
IGCC	4462
Commercio	
Validity starting date prod	2003-11-26
Paese d'origine	IN
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.035
Larghezza dell'unità di prodotto	0.033
Profondità dell'unità di prodotto	0.033
Peso	0.052
ETIM - Electrical characteristics	
Numero di poli	1
Logistics	
GTIN/EAN	3596031723911
Customs number	8546901000
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.052
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.04
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.035
Profondità dell'unità di imballaggio	0.035
Norme	
Conformità alle norme	IEC