

54103017



Strong points

- Gamma ampia
- Gamma IEC e UL
- Facile integrazione

General characteristics

- Materiale: ottone grezzo per 125 A, rame stagnato per 175 A.
- Per conduttori: alluminio o rame (solo 175).
- Connessione IP20.
- Montaggio su guida DIN.
- Compatibile con una serie di cavi: rigidi, flessibili e con manicotti sottili.

Compliance with standards

- IEC 61439-1
- IEC 60947-7-1
- UL 1953
- UL 1059

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/54103017>

I ripartitori offrono un facile collegamento ai conduttori. Si montano a valle di un interruttore-sezionatore, di un commutatore, di un interruttore con fusibili o di qualsiasi dispositivo di protezione reperibile sul mercato.

Classificazione	
UNSPSC	39121421
Classe ETIM	EC000276
IGCC	4586
Commercio	
Validity starting date prod	2005-11-04
Data d'obsolescenza	2018-07-01
Data di interdizione	2019-12-31
Paese d'origine	FR
Logistics	
GTIN/EAN	3596031805945
Customs number	8536901000
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio	0.4
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.1
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.105
Profondità dell'unità di imballaggio	0.06
Norme	
Conformità alle norme	IEC UL