

54UL1040



Strong points

- Gamma ampia
- Gamma IEC e UL
- Facile integrazione

General characteristics

Distributori 54UL11xxx:

- Materiale: alluminio stagnato.
- Per conduttori: alluminio o rame.
- Connessione IP20.
- Configurabile L1, L2, L3 e N mediante chiave esagonale.
- Montaggio su guida DIN.
- Clip di montaggio su guida DIN.
- Montato su scheda.
- Clip di montaggio per ripartitori multipli.

Distributori 5411xxxx:

- Materiale: alluminio trattato per i tipi da 1 a 5, ottone non rivestito per i tipi da 6 a 8.
- Per i conduttori: alluminio o rame da tipo 1 a tipo 5, rame da tipo 6 a tipo 8.
- Connessione IP20.
- Montaggio su guida DIN.
- Montato su scheda.

Compliance with standards

- IEC 61439-1
- IEC 60947-7-1
- UL 1953
- UL 1059

Link to the reference



<https://www.socomec.it/it/reference/54UL1040>

I ripartitori offrono un facile collegamento ai conduttori. Si montano a valle di un interruttore-sezionatore, di un commutatore, di un interruttore con fusibili o di qualsiasi dispositivo di protezione reperibile sul mercato.

Caratteristiche tecniche

Altezza [mm]	54
Larghezza [mm]	60.7
Profondità [mm]	114
Peso [kg]	0.356
Numero di conduttori	7
Numero di poli	1
Corrente nominale [A]	415..380

Classificazione

UNSPSC	39121421
Classe ETIM	EC000276
IGCC	4586

Commercio

Data di entrata in vigore	2018-03-06
Codice del ciclo di vita dell'offerta	40
Paese d'origine	DE

ETIM - Caratteristiche meccaniche

Numero di poli	1
Con calotta per piombatura	No

Logistica

GTIN/EAN	3596033047756
Numero doganale	8536901000
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio [kg]	0.361
Lunghezza dell'unità di imballaggio [m]	0.06
Larghezza dell'unità di imballaggio [m]	0.07
Profondità dell'unità di imballaggio [m]	0.13

Norme

Conformità alle norme	IEC UL
-----------------------	------------