

60290000

Barretta cilindrica neutro 14x51 50A max



Pezzo conduttore da inserire nel polo neutro degli interruttori-sezionatori con fusibile cilindrico.

Caratteristiche tecniche

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Indicatore di fusione del fusibile | without striker |
| Tensione nominale | 415 VAC |
| Corrente nominale | 50 |
| Tipo | 14x51 |

Classificazione

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC | 39121609 |
| Classe ETIM | EC000026 |
| IGCC | 4905 |

Commercio

| | |
|----------------------------------|------------|
| Validity starting date prod | 1988-04-15 |
| Paese d'origine | ES |
| Lunghezza dell'unità di prodotto | 0.051 |
| Larghezza dell'unità di prodotto | 0.0143 |
| Peso | 0.02 |

ETIM - Electrical characteristics

| | |
|-----------------------|----|
| Corrente nominale [A] | 50 |
|-----------------------|----|

ETIM - Mechanical characteristics

| | |
|------------|-------|
| Dimensione | Other |
|------------|-------|

Logistics

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| GTIN/EAN | 3596031377695 |
| Customs number | 7419809099 |
| Unità di prezzo | PC |
| Peso dell'unità di imballaggio | 0.02 |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio | 0.014 |
| Larghezza dell'unità di imballaggio | 0.014 |
| Profondità dell'unità di imballaggio | 0.05 |

Norme

| | |
|-----------------------|-----|
| Conformità alle norme | IEC |
|-----------------------|-----|

General characteristics

- 3 dimensioni: 10 x 38, 14 x 51, 22 x 58.

[Link to the reference](#)

<https://www.socomec.it/it/reference/60290000>