

**95233031**

## Commutatore comandato a distanza ATyS d S 3P 315A



### Strong points

- Relè "Watchdog" di disponibilità prodotto
- Contatti ausiliari integrati
- Range di alimentazione
- Maggiore robustezza

### General characteristics

- Gamma da 125 A a 3200 A.
- Disponibili in versione 3P o 4P.
- Intervallo di alimentazione esteso 166-332 VAC.
- Design robusto.

### Compliance with standards

- IEC 60947-6-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048.11

### Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/95233031>

Gli ATyS r sono commutatori di sorgenti, tripolari e tetrapolari, a comando motorizzato manovrati a distanza e con apertura completamente apparente. Assicurano la commutazione sotto carico e telecomandata tra due sorgenti trifase, attraverso contatti puliti provenienti da un automatismo esterno, seguendo una logica ad impulsi o a contatto mantenuto. Sono destinati a essere utilizzati in reti elettriche a bassa tensione offrendo tre posizioni stabili (I, 0, II).

### Caratteristiche tecniche

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Tipo di controllo    | RTSE     |
| Numero di poli       | 3        |
| Corrente nominale    | 315      |
| Tipo                 | Class PC |
| Taglia della scatola | B4       |

### Classificazione

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39122205 |
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC        | 5177     |

### Commercio

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Validity starting date prod       | 2012-06-20 |
| Paese d'origine                   | FR         |
| Lunghezza dell'unità di prodotto  | 0.17       |
| Larghezza dell'unità di prodotto  | 0.328      |
| Profondità dell'unità di prodotto | 0.244      |
| Peso                              | 9.04       |

### ETIM - Electrical characteristics

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]         | 1000     |
| Tensione d'esercizio nominale [V]                        | 400..690 |
| Corrente nominale permanente Iu [A]                      | 315      |
| Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A]           | 315      |
| Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A]        | 315      |
| Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA]           | 8        |
| Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V [kW]        | 160      |
| Potenza di interruzione a 400 V [kW]                     | 2520     |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA] | 50       |
| Numero di poli                                           | 3        |

### ETIM - Mechanical characteristics

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Adatto per fissaggio a pavimento        | No    |
| Adatto per fissaggio frontale a 4 fori  | No    |
| Adatto per fissaggio frontale centrale  | No    |
| Adatto per montaggio distributore       | No    |
| Adatto per costruzione intermedia       | Yes   |
| Colore dell'elemento di azionamento     | Other |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20  |

### ETIM - Technical features

|                                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Esecuzione come interruttore principale                  | Yes                                      |
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Yes                                      |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza                | Yes                                      |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza       | No                                       |
| Esecuzione come invertitore                              | Yes                                      |
| Numero di interruttori                                   | 2                                        |
| Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto         | 3                                        |
| Azionamento a motore opzionale                           | No                                       |
| Azionamento a motore integrato                           | Yes                                      |
| Sganciatore di tensione opzionale                        | No                                       |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio                   | Built-in device fixed built-in technique |
| Tipologia di azionamento                                 | Other                                    |
| Bloccabile                                               | Yes                                      |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale       | Bolt connection                          |
| <b>Logistics</b>                                         |                                          |
| GTIN/EAN                                                 | 3596032774677                            |
| Customs number                                           | 8536508090                               |
| Unità di prezzo                                          | PC                                       |
| Peso dell'unità di imballaggio                           | 9.04                                     |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio                      | 0.48                                     |
| Larghezza dell'unità di imballaggio                      | 0.36                                     |
| Profondità dell'unità di imballaggio                     | 0.37                                     |
| <b>Norme</b>                                             |                                          |
| Conformità alle norme                                    | CCC<br/>IEC                              |