


**99154160**

## **Interruttore sezionatore AC comandato a distanza SIRCO MOT AT 230VAC 4P 1600A**



### **Strong points**

- Gamma di potenze estesa
- Contatti ausiliari integrati
- Affidabilità e prestazioni

### **General characteristics**

- 2 posizioni stabili (I, 0).
- Un contatto ausiliario per posizione di serie.
- Apertura completamente apparente.
- Selettore modalità automatica/manuale (AUTO/MANU).
- Azionamento manuale d'emergenza.
- Lucchettaggio in posizione 0 (in posizione I su richiesta).
- Calibri: da 125 a 3200 A.

### **Compliance with standards**

- IEC60947-3
- EN 60947-3
- NBN EN 60947-3
- BS EN 60947-3
- GB 14048

### **Link to the reference**

<https://www.socomec.it/it/reference/99154160>

I SIRCO MOT AT sono interruttori di manovra - sezionatori 3/4 poli a comando remoto. Tali dispositivi garantiscono l'apertura o la chiusura sotto carico e il sezionamento di sicurezza di qualsiasi circuito elettrico in bassa tensione. Questa funzione è garantita grazie a contatti privi di tensione che utilizzando una logica a impulsi o contattore.

#### Caratteristiche tecniche

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Tipo di controllo    | Motorized         |
| Numero di poli       | 4                 |
| Tensione nominale    | 690 VAC - 440 VDC |
| Corrente nominale    | 1600              |
| Tipo                 | Front operation   |
| Taglia della scatola | B7                |

#### Classificazione

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39122233 |
| Classe ETIM | EC000216 |
| IGCC        | 5290     |

#### Commercio

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Validity starting date prod       | 2013-12-13 |
| Paese d'origine                   | FR         |
| Lunghezza dell'unità di prodotto  | 0.288      |
| Larghezza dell'unità di prodotto  | 0.716      |
| Profondità dell'unità di prodotto | 0.2115     |
| Peso                              | 42         |

#### ETIM - Electrical characteristics

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC [V]         | 690      |
| Tensione d'esercizio nominale [V]                        | 400..690 |
| Corrente nominale permanente Iu [A]                      | 1600     |
| Corrente nominale permanente a AC-23, 400V [A]           | 1250     |
| Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V [A]        | 1600     |
| Resistenza a corrente di breve durata Icw [kA]           | 50       |
| Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V [kW]        | 600      |
| Potenza di interruzione a 400 V [kW]                     | 600      |
| Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq [kA] | 100      |
| Numero di poli                                           | 4        |

#### ETIM - Mechanical characteristics

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Adatto per fissaggio a pavimento        | No    |
| Adatto per fissaggio frontale a 4 fori  | Yes   |
| Adatto per fissaggio frontale centrale  | No    |
| Adatto per montaggio distributore       | No    |
| Adatto per costruzione intermedia       | Yes   |
| Colore dell'elemento di azionamento     | Black |
| Grado di protezione (IP), lato frontale | IP20  |

#### ETIM - Technical features

|                                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Esecuzione come interruttore principale                  | Yes                                      |
| Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione | Yes                                      |
| Esecuzione come interruttore di sicurezza                | Yes                                      |
| Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza       | No                                       |
| Esecuzione come invertitore                              | No                                       |
| Numero di interruttori                                   | 1                                        |
| Numero di contatti ausiliari, di scambio                 | 2                                        |
| Azionamento a motore opzionale                           | No                                       |
| Azionamento a motore integrato                           | Yes                                      |
| Sganciatore di tensione opzionale                        | No                                       |
| Tipologia costruttiva dell'apparecchio                   | Built-in device fixed built-in technique |
| Tipologia di azionamento                                 | Long turning handle                      |
| Bloccabile                                               | Yes                                      |
| Tipo di collegamento circuito elettrico principale       | Bolt connection                          |
| <b>Logistics</b>                                         |                                          |
| GTIN/EAN                                                 | 3596032779634                            |
| Customs number                                           | 8536508090                               |
| Unità di prezzo                                          | PC                                       |
| Peso dell'unità di imballaggio                           | 42                                       |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio                      | 0.8                                      |
| Larghezza dell'unità di imballaggio                      | 0.6                                      |
| Profondità dell'unità di imballaggio                     | 0.73                                     |
| <b>Norme</b>                                             |                                          |
| Conformità alle norme                                    | IEC                                      |