

ITY3-TW010B

ITYS 1000VA VFI UPS 1/1 PF=1 CON BATTERIA INTEGRATA



La costruzione tower compatta riduce l'ingombro dell'UPS nell'ambiente operativo.

Strong points

- Robusto e semplice da installare
- Protezione e disponibilità elevate
- Prodotto certificato
- Ampia configurabilità della batteria

General characteristics

- Interfaccia a contatti puliti integrati.
- Interruttore sezionatore rete d'ingresso.
- Connessione per moduli di espansione batterie.
- Spegnimento dell'UPS da remoto.
- Sensore di temperatura interna.

Compliance with standards

- IEC 62040-1
- IEC 62040-2
- IEC 62040-3
- RCM (E2376)

Link to the reference



<https://www.socomec.it/it/reference/ITY3-TW010B>

Caratteristiche tecniche

Altezza [mm]	224
Larghezza [mm]	145
Profondità [mm]	404
Peso [kg]	14.4
Ingresso/Uscita	1/1
Tensione di uscita	230
Frequenza nominale	50/50
Potenza nominale [kVA]	1
Pn [kW]	1
Conf.	C1
Tensione d'ingresso	230
Tasso (min.)	1
Tasso (max.)	1
Vita attesa	03-05
Autonomia tipica [min]	12

Classificazione

UNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC000382
IGCC	4149

Commercio

Descrizione	ITYS 1000VA UPS VFI 1/1 PF=1 CON BATTERIA INTEGRATA
Data di entrata in vigore	2021-02-15
Codice del ciclo di vita dell'offerta	40
Paese d'origine	CN

ETIM - Caratteristiche elettriche

Tensione d'ingresso [V]	160..300
Frequenza primaria [Hz]	40..70
Numero delle fase primarie	1
Tensione d'uscita [V]	200..240
Frequenza secondaria [Hz]	50..60
Potenza in uscita effettiva [W]	1000
Potenza apparente di uscita [VA]	1000
Numero di fasi secondarie	1
SNMP	Si
Tipo di tensione di alimentazione	CA
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) [%]	1
Fattore di potenza in uscita	1

ETIM - Caratteristiche meccaniche

Altezza [mm]	224
Larghezza [mm]	145
Profondità [mm]	404
Peso [kg]	14.4
Tipologia costruttiva	modello free standing

Connettore d'Ingresso	C14
Numero prese di uscita tipo C13	4
ETIM - Caratteristiche tecniche	
Interfaccia USB	Si
Tempo di trasferimento a pieno carico [min]	7.8
Idoneo alla gestione di rete	Si
Tecnologia UPS	online
Efficienza totale [%]	93
Efficienza in modalità Eco [%]	98
Contatto di commutazione a potenziale zero	Si
Funzione di spegnimento automatico	Si
Logistica	
GTIN/EAN	8027122745864
Numero doganale	8504409590
Unità di prezzo	PC
Peso dell'unità di imballaggio [kg]	14.4
Lunghezza dell'unità di imballaggio [m]	0.224
Larghezza dell'unità di imballaggio [m]	0.404
Profondità dell'unità di imballaggio [m]	0.145
Norme	
Conformità alle norme	IEC