

## ITY3-TW030B

# ITYS 3000VA VFI UPS 1/1 PF=1 CON BATTERIA INTEGRATA



La costruzione tower compatta riduce l'ingombro dell'UPS nell'ambiente operativo.

### Strong points

- Robusto e semplice da installare
- Protezione e disponibilità elevate
- Prodotto certificato
- Ampia configurabilità della batteria

### General characteristics

- Interfaccia a contatti puliti integrati.
- Interruttore sezionatore rete d'ingresso.
- Connessione per moduli di espansione batterie.
- Spegnimento dell'UPS da remoto.
- Sensore di temperatura interna.

### Compliance with standards

- IEC 62040-1
- IEC 62040-2
- IEC 62040-3
- RCM (E2376)

### Link to the reference



<https://www.socomec.it/it/reference/ITY3-TW030B>

### Caratteristiche tecniche

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Altezza [mm]           | 322   |
| Larghezza [mm]         | 192   |
| Profondità [mm]        | 428   |
| Peso [kg]              | 26    |
| Ingresso/Uscita        | 1/1   |
| Tensione di uscita     | 230   |
| Frequenza nominale     | 50/50 |
| Potenza nominale [kVA] | 3     |
| Pn [kW]                | 3     |
| Conf.                  | C1    |
| Tensione d'ingresso    | 230   |
| Tasso (min.)           | 3     |
| Tasso (max.)           | 3     |
| Vita attesa            | 03-05 |
| Autonomia tipica [min] | 9     |

### Classificazione

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC      | 39121011 |
| Classe ETIM | EC000382 |
| IGCC        | 4149     |

### Commercio

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Descrizione                           | ITYS 3000VA UPS VFI 1/1 PF=1 CON BATTERIA INTEGRATA |
| Data di entrata in vigore             | 2021-02-08                                          |
| Codice del ciclo di vita dell'offerta | 40                                                  |
| Paese d'origine                       | CN                                                  |

### ETIM - Caratteristiche elettriche

|                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| Tensione d'ingresso [V]                                        | 160..300 |
| Frequenza primaria [Hz]                                        | 40..70   |
| Numero delle fase primarie                                     | 1        |
| Tensione d'uscita [V]                                          | 200..240 |
| Frequenza secondaria [Hz]                                      | 50..60   |
| Potenza in uscita effettiva [W]                                | 3000     |
| Potenza apparente di uscita [VA]                               | 3000     |
| Numero di fasi secondarie                                      | 1        |
| SNMP                                                           | Si       |
| Tipo di tensione di alimentazione                              | CA       |
| Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) [%] | 1        |
| Fattore di potenza in uscita                                   | 1        |

### ETIM - Caratteristiche meccaniche

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Altezza [mm]          | 322                   |
| Larghezza [mm]        | 192                   |
| Profondità [mm]       | 428                   |
| Peso [kg]             | 26                    |
| Tipologia costruttiva | modello free standing |

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Connettore d'Ingresso                       | C20           |
| Numero prese di uscita tipo C13             | 8             |
| Numero prese di uscita tipo C19             | 1             |
| <b>ETIM - Caratteristiche tecniche</b>      |               |
| Interfaccia USB                             | Si            |
| Tempo di trasferimento a pieno carico [min] | 6             |
| Idoneo alla gestione di rete                | Si            |
| Tecnologia UPS                              | online        |
| Efficienza totale [%]                       | 93            |
| Efficienza in modalità Eco [%]              | 98            |
| Contatto di commutazione a potenziale zero  | Si            |
| Funzione di spegnimento automatico          | Si            |
| <b>Logistica</b>                            |               |
| GTIN/EAN                                    | 8027122745963 |
| Numero doganale                             | 8504409590    |
| Unità di prezzo                             | PC            |
| Peso dell'unità di imballaggio [kg]         | 28.9          |
| Lunghezza dell'unità di imballaggio [m]     | 0.322         |
| Larghezza dell'unità di imballaggio [m]     | 0.428         |
| Profondità dell'unità di imballaggio [m]    | 0.192         |