NPE-0850

Strong points

- Protezione ideale ed economica per applicazioni SOHO o terminali POS
- Semplicità di utilizzo
- Una soluzione contro le interruzioni di rete e le variazioni di tensione
- Connessione semplificata
- Protezione per la vostra linea dati

General characteristics

- Involucro minitower
- Funzione AVR (Automatic Voltage Regulation), onda a gradino
- Sinottico con display LCD
- LOCAL VIEW software per il monitoraggio UPS locale
- Soppressore per linee dati NTP
- Fino a 6 prese di uscita dell'UPS

Compliance with standards

- IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- CE
- RCM (E2376)

Link to the reference

https://www.socomec.it/it/reference/NPE-0850

Protezione per applicazioni in piccoli uffici, personali o punti vendita.

Caratteristiche tecniche

Profondità	300
Altezza	145
Ingresso/Uscita	1/1
Tensione di uscita	230
Frequenza nominale	50/50
Larghezza	100
Potenza nominale	0.85
Pn	0.48
Conf.	M2
Tensione d'ingresso	230
Tasso (min.)	0.85
Tasso (max.)	0.85
Durata	03-05

Classificazione

UNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC000382
IGCC	4149

Commercio

Descrizione (240 car.)	NETYS PE 850 VA/480 W 230 V 50/60 HZ BATTERIA COMPRESA CON AVR, ONDA A GRADINO PRESE PROTETTE RJ45, 1X USB
Validity starting date prod	2012-09-01
Paese d'origine	CN
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.145
Larghezza dell'unità di prodotto	0.1
Profondità dell'unità di prodotto	0.3
Peso	6

ETIM - Electrical characteristics

Tensione d'ingresso [V]	140..300
Frequenza primaria [Hz]	45..66
Numero delle fase primarie	1
Tensione d'uscita [V]	230..230
Frequenza secondaria [Hz]	50..60
Potenza in uscita effettiva [W]	480
Potenza apparente di uscita [VA]	850
Numero di fasi secondarie	1
SNMP	Yes
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Fattore di potenza in uscita	0.6

ETIM - Mechanical characteristics

Altezza [mm]	145
Larghezza [mm]	100
Profondità [mm]	300
Peso [kg]	6
Tipologia costruttiva	Free standing model
Connettore d'Ingresso	C14

Numero prese di uscita tipo C13	4

ETIM - Technical features

Interfaccia USB	Yes
Tempo di trasferimento a pieno carico [min]	3
Idoneo alla gestione di rete	Yes
Tecnologia UPS	Line-interactive
Efficienza totale [%]	98
Efficienza in modalità Eco [%]	98
Contatto di commutazione a potenziale zero	Yes
Funzione di spegnimento automatico	Yes

Logistics

GTIN/EAN	8027122515160
Customs number	8504409590
Peso dell'unità di imballaggio	6
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.3
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.1
Profondità dell'unità di imballaggio	0.145