

NPE-2000-LCD



Strong points

- Protezione ideale ed economica per applicazioni SOHO o terminali POS
- Semplicità di utilizzo
- Una soluzione contro le interruzioni di rete e le variazioni di tensione
- Connessione semplificata
- Protezione per la vostra linea dati

General characteristics

- Involucro minitower
- Funzione AVR (Automatic Voltage Regulation), onda a gradino
- Sinottico con display LCD
- LOCAL VIEW software per il monitoraggio UPS locale
- Soppressore per linee dati NTP
- Fino a 6 prese di uscita dell'UPS

Compliance with standards

- IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- CE
- RCM (E2376)

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/NPE-2000-LCD>

Protezione per applicazioni in piccoli uffici, personali o punti vendita.

Caratteristiche tecniche	
Profondità	390
Altezza	205
Ingresso/Uscita	1/1
Tensione di uscita	230
Frequenza nominale	50/50
Larghezza	145
Potenza nominale	2
Pn	1.2
Conf.	M2
Tensione d'ingresso	230
Tasso (min.)	2
Tasso (max.)	2
Durata	03-05
Autonomia tipica	2
Classificazione	
UNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC000382
IGCC	4149
Commercio	
Descrizione (240 car.)	NETYS PE 2000 VA/1200 W 230 V 50/60 HZ BATTERIA COMPRESA CON AVR, ONDA A GRADINO, LCD PRESE PROTETTE RJ45, 1X USB
Validity starting date prod	2012-09-01
Paese d'origine	CN
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.205
Larghezza dell'unità di prodotto	0.145
Profondità dell'unità di prodotto	0.39
Peso	12
ETIM - Electrical characteristics	
Tensione d'ingresso [V]	170..280
Frequenza primaria [Hz]	45..66
Numero delle fase primarie	1
Tensione d'uscita [V]	230..230
Frequenza secondaria [Hz]	50..60
Potenza in uscita effettiva [W]	1200
Potenza apparente di uscita [VA]	2000
Numero di fasi secondarie	1
SNMP	Yes
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Fattore di potenza in uscita	0.6
ETIM - Mechanical characteristics	
Altezza [mm]	205
Larghezza [mm]	145
Profondità [mm]	390
Peso [kg]	12

Tipologia costruttiva	Free standing model
Connettore d'Ingresso	C14
Numero prese di uscita tipo C13	6
ETIM - Technical features	
Interfaccia USB	Yes
Tempo di trasferimento a pieno carico [min]	4
Idoneo alla gestione di rete	Yes
Tecnologia UPS	Line-interactive
Efficienza totale [%]	98
Efficienza in modalità Eco [%]	98
Contatto di commutazione a potenziale zero	Yes
Funzione di spegnimento automatico	Yes
Logistics	
GTIN/EAN	8027122515191
Customs number	8504409590
Peso dell'unità di imballaggio	12
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.39
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.145
Profondità dell'unità di imballaggio	0.205
Norme	
Conformità alle norme	IEC