

## NPR-2000-MT



### Strong points

- UPS professionale "line interactive
- Una soluzione contro le interruzioni di rete e le variazioni di tensione
- Semplicità di utilizzo
- Connessione semplificata
- Protezione per la vostra linea dati

### General characteristics

- Contenitore minitower per un facile posizionamento vicino al carico IT.
- Funzione AVR (Automatic Voltage Regulation), onda sinusoidale.
- Sinottico con display LCD.
- LOCAL VIEW software per il monitoraggio UPS locale.
- Soppressore per linee dati NTP.
- Fino a 6 prese di uscita dell'UPS.

### Compliance with standards

- IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2
- AS 62040.1.1, AS 62040.1.2, AS 62040.2
- CE
- RCM (E2376)

### Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/NPR-2000-MT>

NETYS PR è la soluzione ideale per la protezione di piccoli server e workstation CAD o grafiche ad alte prestazioni

#### Caratteristiche tecniche

Profondità	390
Altezza	205
Ingresso/Uscita	1/1
Tensione di uscita	230
Frequenza nominale	50/50
Larghezza	145
Potenza nominale	2
Pn	1.4
Conf.	M2
Tensione d'ingresso	230
Tasso (min.)	2
Tasso (max.)	2
Durata	03-05
Autonomia tipica	1

#### Classificazione

UNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC000382
IGCC	4149

#### Commercio

Descrizione (240 car.)	NETYS PR-MT 2000 VA/1400 W 230 V 50/60 HZ CON AVR, ONDA SINUSOIDALE, LCD PRESE PROTETTE RJ45, USB BATTERIA COMPRESA
Validity starting date prod	2012-09-01
Paese d'origine	CN
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.205
Larghezza dell'unità di prodotto	0.145
Profondità dell'unità di prodotto	0.39
Peso	12.3

#### ETIM - Electrical characteristics

Tensione d'ingresso [V]	170..280
Frequenza primaria [Hz]	45..66
Numero delle fase primarie	1
Tensione d'uscita [V]	230..230
Frequenza secondaria [Hz]	50..60
Potenza in uscita effettiva [W]	1400
Potenza apparente di uscita [VA]	2000
Numero di fasi secondarie	1
SNMP	Yes
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Fattore di potenza in uscita	0.7

#### ETIM - Mechanical characteristics

Altezza [mm]	205
Larghezza [mm]	145
Profondità [mm]	390

Peso [kg]	12.3
Tipologia costruttiva	Free standing model
Connettore d'Ingresso	C14
Numero prese di uscita tipo C13	6
<b>ETIM - Technical features</b>	
Interfaccia USB	Yes
Tempo di trasferimento a pieno carico [min]	3.7
Idoneo alla gestione di rete	Yes
Tecnologia UPS	Line-interactive
Efficienza totale [%]	98
Efficienza in modalità Eco [%]	98
Contatto di commutazione a potenziale zero	Yes
Funzione di spegnimento automatico	Yes
<b>Logistics</b>	
GTIN/EAN	8027122515269
Customs number	8504409590
Peso dell'unità di imballaggio	12.3
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.39
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.145
Profondità dell'unità di imballaggio	0.205
<b>Norme</b>	
Conformità alle norme	IEC