

NRT2-U2200

NETYS RT 2,2KVA 230VAC+BAT



Strong points

- Semplice da installare
- Protezione e disponibilità elevate
- Prestazioni certificate
- Semplicità di utilizzo
- Autonomia flessibile e prolungata

General characteristics

- Kit guide di montaggio.
- Interfaccia a contatti puliti integrata (5000 - 11000 VA).
- Interruttore sezionatore della rete d'ingresso (5000 - 11000 VA).
- Connessione per moduli di espansione batterie.
- Porta per gestione funzionamento in parallelo (5000 - 11000 VA).
- Spegnimento dell'UPS da remoto.
- Sensore di temperatura interna.

Compliance with standards

- IEC 62040-1
- IEC 62040-2
- IEC 62040-3
- AS 62040.1.1
- AS 62040.1.2
- AS 62040.2
- RCM (E2376)

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/NRT2-U2200>

Soluzione professionale completa per la protezione e la disponibilità delle infrastrutture IT

Caratteristiche tecniche

Profondità	430
Altezza	89
Ingresso/Uscita	1/1
Tensione di uscita	230
Frequenza nominale	50/50
Larghezza	440
Potenza nominale	2.2
Pn	1.8
Conf.	C1
Tensione d'ingresso	230
Tasso (min.)	2.2
Tasso (max.)	2.2
Durata	03-05
Autonomia tipica	7

Classificazione

UNSPSC	39121011
Classe ETIM	EC000382
IGCC	4149

Commercio

Descrizione (240 car.)	NETYS RT 2200 VA/1800 W UPS VFI 1/1 CON BATTERIA INTEGRATA + GUIDE
Validity starting date prod	2016-04-30
Paese d'origine	CN
Lunghezza dell'unità di prodotto	0.089
Larghezza dell'unità di prodotto	0.44
Profondità dell'unità di prodotto	0.43
Peso	19

ETIM - Electrical characteristics

Tensione d'ingresso [V]	175..280
Frequenza primaria [Hz]	45..66
Numero delle fase primarie	1
Tensione d'uscita [V]	200..240
Frequenza secondaria [Hz]	50..60
Potenza in uscita effettiva [W]	1800
Potenza apparente di uscita [VA]	2200
Numero di fasi secondarie	1
SNMP	Yes
Tipo di tensione di alimentazione	AC
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare) [%]	2
Fattore di potenza in uscita	0.82

ETIM - Mechanical characteristics

Altezza [mm]	440
Larghezza [mm]	88.7
Profondità [mm]	430

Peso [kg]	19
Tipologia costruttiva	482.6 mm (19 inch) device
Connettore d'Ingresso	C20
Numero prese di uscita tipo C13	6
Numero prese di uscita tipo C19	1
ETIM - Technical features	
Interfaccia USB	No
Tempo di trasferimento a pieno carico [min]	6.9
Idoneo alla gestione di rete	Yes
Tecnologia UPS	Online
Efficienza totale [%]	93
Efficienza in modalità Eco [%]	98
Contatto di commutazione a potenziale zero	Yes
Funzione di spegnimento automatico	Yes
Logistics	
GTIN/EAN	8027122601139
Customs number	8504409590
Peso dell'unità di imballaggio	19
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.43
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.44
Profondità dell'unità di imballaggio	0.089
Norme	
Conformità alle norme	IEC