

SH-AB120-080-92

Batteria Long Life / SHARYS IP - armadio -(120V - 80A - 92Ah) + cavi + protez

Strong points

- Protezione totale durante i periodi di downtime
- Installazione e manutenzione semplici
- Protezione elettrica coordinata per la vostra sicurezza

General characteristics

- Grado di protezione standard: IP20.
- Grado di protezione facoltativo: IP32.
- Temperatura di funzionamento: 0÷40 °C (+15 ÷ +25 °C consigliata per una lunga durata di vita della batteria).
- Temperatura ambiente di stoccaggio e di trasporto: -5 °C ÷ +40 °C max (consigliata: 25 °C).
- Umidità relativa (senza condensazione): fino al 95%.
- Dichiarazione prodotto: CE.

Compliance with standards

- CE
- EN 62040-1

Link to the reference

<https://www.socomec.it/it/reference/SH-AB120-080-92>

Le batterie VRLA (batterie ermetiche al piombo) sono batterie al piombo con un contenitore sigillato con valvola di sicurezza per scaricare il gas in eccesso nell'eventualità di sovrappressione interna.

Sono state sviluppate allo scopo di limitare l'emissione di idrogeno nell'atmosfera e per evitare l'uso di un elettrolita liquido. L'elettrolita liquido viene sostituito da un elettrolita in gel (tecnologia GEL) o assorbito all'interno dei separatori (tecnologia AGM) per evitare perdite di acido.

Le batterie ermetiche non consentono di aggiungere acqua all'elettrolita, di conseguenza l'evaporazione dell'acqua contenuta nell'elettrolita, dovuta per esempio a temperature ambiente elevate o al riscaldamento interno a seguito dei cicli di carica/scarica, ne riduce la durata di vita.

Caratteristiche tecniche

Profondità	535
Altezza	1254
Tensione di uscita	120
Corrente nominale	80
Larghezza	600
Tasso (min.)	20
Tasso (max.)	80
Durata	10

Commercio

Validity starting date prod	2007-12-17
Data d'obsolescenza	2022-12-31
Data di interdizione	2023-12-15
Paese d'origine	IT
Lunghezza dell'unità di prodotto	1.254
Larghezza dell'unità di prodotto	0.6
Profondità dell'unità di prodotto	0.535
Peso	410

Logistics

GTIN/EAN	8027122377966
Customs number	8507208090
Peso dell'unità di imballaggio	410
Lunghezza dell'unità di imballaggio	0.535
Larghezza dell'unità di imballaggio	0.6
Profondità dell'unità di imballaggio	1.254